


T-komad za izradu horizontalnog grananja, fazonski komad za uskočne nosače kablova i nosače kablova za učvršćivanje zavrtnjima, bočna visina 60 mm. Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtnjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primjenljivo u zatvorenom prostoru. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6038108
Tip	RT 640 FS
Oznaka 1	T- račva
Oznaka 2	za PNK , horizontalna
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x400
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	296,6 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	10,1862 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

T-komad 60 FS

Broj artikla: 6038108



Dimenzije



Širina	400 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	1 mm
Dimenzija B	400 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Održavanje funkcionalnosti	da
NATO otvor	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Izvedba-za velike raspone	ne
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	pričvršćeno navojem/stegnuto
Preporučeni broj vijaka	21 St.
Debljina stranice	1,25 mm