


Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtnjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primenjiv u unutrašnjoj i spoljnoj oblasti. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6038140
Tip	RT 650 FT
Oznaka 1	T- račva
Oznaka 2	za PNK , horizontalna
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x500
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	416,9 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	13,4461 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

T-komad 60 FT

Broj artikla: 6038140



Dimenzije



Širina	500 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	1 mm
Dimenzija B	500 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Održavanje funkcionalnosti	ne
NATO otvor	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Izvedba-za velike raspone	ne
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	pričvršćeno navojem/stegnuto
Preporučeni broj vijaka	24 St.
Debljina stranice	1,25 mm