


# Tehnicki list

## Ugradna račva 110 FT

Broj artikla: 6042259



Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtnjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primenjiv u unutrašnjoj i spoljnoj oblasti. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

### Matični podaci

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Broj artikla                          | 6042259                   |
| Tip                                   | RAA 140 FT                |
| Oznaka 1                              | Ugradna T- račva          |
| Oznaka 2                              | za PNK , horizontalna     |
| Proizvođač                            | OBO                       |
| Dimenzija                             | 110x400                   |
| Boja                                  | cink                      |
| Materijal                             | Čelik                     |
| Površina                              | vruće pocinkano utapanjem |
| Standard za površinu                  | DIN EN ISO 1461           |
| Najmanja prodajna jedinica            | 1                         |
| Jedinica količine                     | Komad                     |
| Težina                                | 89,7 kg                   |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari               |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 2,9089 kg CO2e / 1 Komad  |


# Tehnicki list

## Ugradna račva 110 FT

Broj artikla: 6042259



### Dimenzije



|               |        |
|---------------|--------|
| Širina        | 400 mm |
| Visina        | 110 mm |
| Debljina lima | 1 mm   |
| Dimenzija B   | 400 mm |

### Tehnički podaci

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Izlazna širina                        | 400 mm                       |
| Varijanta spojnice                    | integrisana spojnica         |
| Održavanje funkcionalnosti            | ne                           |
| Debljina materijala Podni lim         | 1 mm                         |
| NATO otvor                            | ne                           |
| Usaglašeno sa ROHS                    | da                           |
| Nerđajući čelik, nagrižen             | ne                           |
| Temperaturna oblast primene maks.     | 120 °C                       |
| Temperaturna oblast primene min.      | -20 °C                       |
| Izvedba-za velike raspone             | ne                           |
| Vrsta spojnice sistema nosača kablova | pričvršćeno navojem/stegnuto |
| Preporučeni broj vijaka               | 22 St.                       |
| Debljina stranice                     | 1,25 mm                      |