


Tehnicki list

Nosač kablova za velike raspone WKSG 160 FT

Broj artikla: 6098562



Sistem nosača kablova za velike raspone, perforiran, bočna visina 160 mm.
Prave spojnice tipa WRV 160 naručuju se posebno, po potrebi.
Magnetna zaštita bez poklopca 20 dB, sa poklopcem 50 dB.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6098562
Tip	WKSG 165 FT
Oznaka 1	Nos. kabl. za vel. raspone
Oznaka 2	perforiran
Proizvođač	OBO
Dimenzija	160x500x6000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	1285,77 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	27,1458 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Nosač kablova za velike raspone WKSG 160 FT

Broj artikla: 6098562



Dimenzije



Dimenzije	500x6000
Dužina	6.000 mm
Širina	500 mm
Visina	160 mm
Debljina lima	2 mm
Dimenzija B	500 mm
Dimenzija L	6.000 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Održavanje funkcionalnosti	ne
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presek	761 cm ²
Korisni presek	76100 mm ²
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Izvedba-za velike raspone	da
Magnetna zaštita bez poklopca	20 dB
Magnetna zaštita sa poklopcem	50 dB
Korisna dužina	6000 mm
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	zašrafljeno

Zahtjevi

primjenjiva potporna rastojanja min.

3 m

primjenjiva potporna rastojanja maks.

8 m

Rastojanje među konzolama 3,0m

3 kN/m

Rastojanje među konzolama 3,5m

2,73 kN/m

Rastojanje među konzolama 4,0m

2,5 kN/m

Rastojanje među konzolama 4,5m

2,24 kN/m

Rastojanje među konzolama 5,0m

2 kN/m

Rastojanje među konzolama 6,0m


1,6 kN/m

Rastojanje među konzolama 7,0m

1,3 kN/m

Rastojanje među konzolama 8,0m

1 kN/m



Dijagram opterećenja nosača kablova za velike raspone tipa WKSG 160

- 1** Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
- 2** Rastojanje između oslonaca u m
- 3** Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
- 4** Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
- Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona