# Tehnicki list

## Kanal, tip WDKH 40060

## Broj artikla: 6175410

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom od plastike, bez halogena, zajedno sa 4 stezaljke za poklopac.
Prilikom instalacije potrebno je obratiti pažnju da se koristi isključivo pribor i pričvrsni materijal koji ne sadrži halogen.

PC/ ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

### Matični podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6175410 |
| Tip | WDKH-40060RW |
| Oznaka 1 | Zidni i plafonski kanal |
| Oznaka 2 | bez halogena |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 40x60x2000 |
| Boja | čisto bela; RAL 9010 |
| Materijal | Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol |
| Najmanja prodajna jedinica | 32 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 44 kg |
| Jedinica težine | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 2,6 kg CO2e / 1 Metar |

# Tehnicki list

## Kanal, tip WDKH 40060

## Broj artikla: 6175410

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Dužina | 2.000 mm |
| Širina | 60 mm |
| Visina | 40 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Broj fiksnih pregradnih zidova | 0 |
| Broj provodnika NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije) | 8 |
| Broj dodatnih pregradnih zidova | 0 |
| Varijanta poklopca kablovskih kanala | nepričvršćeno |
| Vrsta pričvršćivanja | Podna perforacija |
| Podna perforacija | sa podnom perforacijom |
| Održavanje funkcionalnosti | ne |
| bez halogena | da |
| Klema za kablove | da |
| Spojnica kanala | ne |
| Isporuka u koturima | ne |
| Korisni presek | 1500 mm² |
| Usaglašeno sa ROHS | da |
| Vrsta zaštite | IP30 |
| Zaštitna folija | ne |
| Stepen zaštite IK-kod | IK07 |
| Temperaturna oblast primene maks. | 90 °C |
| Temperaturna oblast primene min. | -5 °C |