Tehnicki list

Kanal, tip WDKH 20020

Broj artikla: 6175460

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom od plastike, bez halogena. Prilikom instalacije potrebno je obratiti pažnju da se koristi isključivo pribor i pričvrsni materijal koji ne sadrži halogen.

PC/ ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

Matični podaci

Broj artikla	6175460
Tip	WDKH-20020LGR
Oznaka 1	Zidni i plafonski kanal
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	20x20x2000
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol
Najmanja prodajna jedinica	48
Jedinica količine	Metar
Težina	8,8 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,513 kg CO2e / 1 Metar

Dimenzije

Dužina	2.000 mm
Širina	17,4 mm
Visina	17,4 mm

Tehnicki list

Kanal, tip WDKH 20020

Broj artikla: 6175460

Tehnički podaci

Broj fiksnih pregradnih zidova	0
Broj provodnika NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	1
Broj dodatnih pregradnih zidova	0
Varijanta poklopca kablovskih kanala	nepričvršćeno
Vrsta pričvršćivanja	Podna perforacija
Podna perforacija	sa podnom perforacijom
Održavanje funkcionalnosti	ne
bez halogena	da
Klema za kablove	ne
Spojnica kanala	ne
Isporuka u koturima	ne
Korisni presek	220 mm²
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stepen zaštite IK-kod	IK07
Temperaturna oblast primene maks.	90 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C