


Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova LG 110, 6 m VS A2

Broj artikla: 6216499



Lestvičasti nosač kablova bočne visine 110 mm sa perforiranom bočnom stranom i zanitovanim, ka gore otvorenim C-profil-prečkama. Lestvičasti nosač kablova se isporučuje u preklopljenom stanju.

Pronaći ćete odgovarajuću U-obujmicu tipa 2056 u pregledu sistema lestvičastih nosača kablova.

Magnetna zaštita bez poklopca 10 dB, sa poklopcem 15 dB.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6216499
Tip	LG 116 VS6 A2
Oznaka 1	LNK
Oznaka 2	sa VS prečkom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	110x600x6000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	468,666 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	24,1896 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova LG 110, 6 m VS A2

Broj artikla: 6216499



Dimenzije



Dimenzije	110x600
Dužina	6.000 mm
Širina	600 mm
Visina	110 mm
Dimenzija B	600 mm
Dimenzija proreza prečke	16,50

Tehnički podaci

Pričvršćivanje pregrade	zanimovano
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Korisni presek	568 cm ²
Korisni presek	56800 mm ²
Usaglašeno sa ROHS	da
Rastojanje među prečkama	300 mm
Izvedba-za velike raspone	ne
Debljina stranice	1,5 mm

Zat'azhenie

primenjiva potporna rastojanja min.	2 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	6 m
Rastojanje među konzolama 2,0m	3,1 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	2 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,0m	1,3 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,5m	0,9 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,0m	0,6 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,5m	0,5 kN/m
Rastojanje među konzolama 5,0m	0,45 kN/m
Rastojanje među konzolama 6,0m	0,15 kN/m