



Ploča adaptera, perforirana, za univerzalnu montažu na vertikalne čelične nosače i na zidove.

Na ploču adaptera mogu da se pričvrste konzole tipa AW 30, AW 55 und AW 80 .
Pričvrtni vijci za montažu konzole (Typ SKS 12x40 GF) naručuju se posebno.



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6346715
Tip	KA-AW 30 FT
Oznaka 1	Ploča adaptera
Oznaka 2	za zidni nosač
Proizvođač	OBO
Dimenzija	400x102
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	247 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	5,5044 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Ploča adaptera KA-AW 30

Broj artikla: 6346715



Dimenzije

Dužina	40 mm
Širina	400 mm
Visina	140 mm
Dimenzija B	400 mm
Dimenzija H	140 mm
Dimenzija L	40 mm

Tehnički podaci

Usaglašeno sa ROHS	da
--------------------	----

Ploča adaptera opterećenje konzole

Maksimalno opterećenje F uk. u kN

KA-AW 30 sa konzolom

Tip tipla

BZ 12-15-35/110

AW 30/11 - AW 30/61

3,00

AW 55/21 - AW 55/41

5,50

Maks. opterećenje F ukupno = težina kabla + nosač kablova + konzola. Navedena nosivost povećava se višestruko pri primeni nosača kablova na neispucalom betonu. Potrebno je obratiti pažnju na nosivost konzola (dijagram) i uslove ugradnje po DIBt-registraciji (tiplovi)!