

Tehnicki list

Kutija za uređaje sa slepim poklopcem i šestostranim upustom, GES R2, oksidirani niki

Broj artikla: 7408869



Kutija sa slepim poklopcem za GES R2 podnu kutiju za direktnu ugradnju u doznu MT R2 u zatvorenom prostoru.

Dizajn poklopca se može koristiti kao izlaz za kabl.

U zatvorenom stanju podna kutija može mokro da se održava.



Zn	cink liven pod pritiskom
Ni-Ox	niklovano-oksidirano

Matični podaci

Broj artikla	7408869
Tip	GES R2B Ni-O
Oznaka 1	Adaptacioni lim
Oznaka 2	sa upustom za inbus kluč
Proizvođač	OBO
Dimenzija	140 mm
Materijal	Cink liven pod pritiskom
Površina	niklovano-oksidirano
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	58,32 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,1024 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Kutija za uređaje sa slepim poklopcem i šestostranim upustom, GES R2, oksidirani niki

Broj artikla: 7408869



Dimenzije



Tehnički podaci

Varijanta	okruglo
Varijanta izlaza za provodnik	Nema izvoda za kablove
Zaštitni ram za podnu oblogu	da
Održavanje poda	mokro
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	da
Pogoduje za podni kanal	ne
Sa izrezom za podnu oblogu	ne
Standard	EN 50085-2-2
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP66
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 15.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Dozvole	VDE
Mehanizam otvaranja	Alat