

Tehnicki list

**Metalne podne kutije sa nivelacijom za Tubus, RKFN,
nerđajući čelik**
Broj artikla: 7408962



Nivelirajuća kvadratna kazeta za tubus, veličine 4, za ugradnju elektroelemenata u sustavima podnih kanala, dvostruke i šuplje podove sa suhim ili mokrim održavanjem u zatvorenom prostoru. Klasa zaštite: IP Ks5.
Za ugradnju 2 univerzalna nosača UT3 za 4 pojedinačna instalaciona uređaja sa nosećim prstenom/nosećim držačem ili 6 Modul 45® uređaja. Mogu da se instaliraju 2 poklopca APMT2. Tubus nije uključena u isporuku.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

Matični podaci

Broj artikla	7408962
Tip	RKFN3 4 VS 25
Oznaka 1	Podna kutija sa stopicama
Oznaka 2	Lid for tube body
Proizvođač	OBO
Dimenzija	199x199x105
Materijal	Oplemenjeni čelik, nerđajući
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	270 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	16,3325 kg CO2e / 1 Komad



Tehnicki list

Metalne podne kutije sa nivelacijom za Tubus, RKFN,
nerđajući čelik

Broj artikla: 7408962



Dimenzije



Dužina	199 mm
Širina	199 mm
Visina	110 mm
Dimenzija h	110 mm

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	6
Broj izlaza za provodnike	1
Broj univerzalnih nosača	2 x UT3
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Upusni tubus
Izrez u podu/montažni otvor	201x201
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	ne
Visina poda maks.	155 mm
Visina poda min.	110 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Odgovara za podno kućište	250/350
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	ne
Dužina ugradne dimenzije	201 mm
Nominalna veličina za ugradne jedinice	4
Nivelaciona oblast maks.	155 mm
Nivelaciona oblast min.	110 mm
Standard	EN 50085-2-2
Usaglašeno sa ROHS	izuzeto
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP55
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	ne
Tip ugradnog sistema	UT3
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5.000 N

Tehnicki list

Metalne podne kutije sa nivelacijom za Tubus, RKFN,
nerđajući čelik

Broj artikla: 7408962



Tehnički podaci

Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Dozvole	VDE
Debljina podne obloge	25 mm