

Tehnicki list

Metalne podne kutije sa nivelacijom za Tubus, RKFN, nerđajući čelik
Broj artikla: 7408980



Pravougaona metalna podna kutija, koja se može nivelisati, za tubus nominalne veličine 9, za ugradnju instalacionih uređaja u sisteme kanala, duple i šuplje podove, sa suvim ili mokrim održavanjem u unutrašnjim oblastima. Pogodno samo za glatke podne obloge.

Za ugradnju 3 univerzalna nosača UT4, za 9 standardna ili 12 Modul 45® elektroelemenata. Mogu se instalirati 3 pokrovne ploče APMT5. Tubus nije uključena u isporuku.

Pravougaona metalna podna kutija, koja se može nivelisati, za tubus nominalne veličine 9, za ugradnju instalacionih uređaja u sisteme kanala, duple i šuplje podove, sa suvim ili mokrim održavanjem u unutrašnjim oblastima. Za montažu u podne kutije UZD 250, UZD 350 u kombinaciji sa montažnim poklopcem DUG.../ 9. Odgovara samo za glatke podne obloge.

Metalna podna kutija sa nivelacijom, 3-kanalna, mogu da se instaliraju 3 poklopca APMT5.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

Matični podaci

Broj artikla	7408980
Tip	RKFN3 9 VS 20
Oznaka 1	Podna kutija sa stopicama
Oznaka 2	Lid for tube body
Proizvođač	OBO
Dimenzija	243x243x100
Materijal	Oplemenjeni čelik, nerđajući
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	355 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	22,1925 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Metalne podne kutije sa nivelacijom za Tubus, RKFN, nerđajući čelik


Broj artikla: 7408980



Dimenzije



Dužina	243 mm
Širina	243 mm
Visina	105 mm
Dimenzija h	105 mm



Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	12
Broj izlaza za provodnike	1
Broj univerzalnih nosača	3 x UT4
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Upusni tubus
Izrez u podu/montažni otvor	244x244
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	ne
Visina poda maks.	150 mm
Visina poda min.	105 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Odgovara za podno kućište	250/350
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	ne
Dužina ugradne dimenzije	244 mm
Nominalna veličina za ugradne jedinice	9
Nivelaciona oblast maks.	150 mm
Nivelaciona oblast min.	105 mm
Standard	EN 50085-2-2
Usaglašeno sa ROHS	izuzeto
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP55
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	ne
Tip ugradnog sistema	UT4
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N

Tehnicki list

Metalne podne kutije sa nivelacijom za Tubus, RKFN,
nerđajući čelik

Broj artikla: 7408980



Tehnički podaci

Dozvole	VDE
Debljina podne obloge	20 mm